

標準仕様書

(長期優良・ZEH標準仕様)

① 外部仕様



コロニアルグラッサ

本体価格 希望小売価格

19,580円/坪(税抜17,800円/坪) 979円/枚(税抜890円/枚)

一般名称 平形屋根用スレート ^(-文字)	適用地域 一般施工地域 横雪施工地域 施工不可地域	不燃材料認定番号 NM-2093	屋根30分耐火構造(詳しくはP177) FP030RF-1935-1 平成12年建設省告示第1399号 (便賀木片セメント板18mm以上)
------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------


■地区別本体品番末尾 詳しくは P10 ★=G ★=W ★=AW

和から洋まで。伝統からモダンまで。
どんなスタイルにも合う横一文字葺き。




■形状図

◎本体(5.2mm厚)



◎Gスター(軒板)(5.2mm厚)



■仕様

働き寸法	910×182
厚さ	5.2
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m ² 当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m ² 当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上*
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)
スター希望小売価格	770円/枚(税抜700円/枚)

◎パレット積み寸法 / 横925×奥行925×高さ930

*地域、勾配に応じて下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グラニネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」
をご参考ください。

地域・基準については

P162-174~179

周辺部材については

P121~146

保証については

P57

シャッフルカラー梱包

P115

■カラーバリエーション | 屋根材本体色に対応(推奨)する役物色はP120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

グラッサ・ブラック
CC562K*グラッサ・パールグレイ
CC575K*グラッサ・ココナツブラウン
CC521K*グラッサ・アイリッシュグリーン
CC547K*グラッサ・ミッドナイトブルー
CC526K*グラッサ・アッシュグレイ
CC545K*グラッサ・アイスシルバー
CC535K*グラッサ・ラスティグリーン
CC527K*グラッサ・ピュアブラック
CC552K*グラッサ・ウォルナットブラウン
CC541K*グラッサ・ポルーレッド
CC593K*グラッサ・ウェザードグリーン
CC577K*グラッサ・グラスブラウン
CC591K*グラッサ・プロヴァンスベージュ
CC533K*グラッサ・メロウオレンジ
CC523K*グラッサ・ユーロレッド
CC543K*

シャッフルカラー
オリジナルのデザインで外観を個性的にコーディネートできます。



コロニアルグラッサ・シャッフル



● 石板ミックス

グラッサ・ブラック/グラッサ・ピュアブラック/
グラッサ・ココナツブラウン
(混ぜ比率 2:1:1)



● ユーロミックス

グラッサ・メロウオレンジ/グラッサ・プロヴァンスベージュ/
グラッサ・ユーロレッド
(混ぜ比率 2:1:1)



● シダーミックス

グラッサ・ウォルナットブラウン/グラッサ・ココナツブラウン/
グラッサ・グラスブラウン
(混ぜ比率 2:1:1)



左記以外の組み合わせは
上記QRからシミュレーション可能

エスジーエル トーカイカラー SGL・15 いぶき

耐酸性雨・耐摩耗性・遮熱性塗装鋼板



塗装鋼板のニュースタンダードとして、多目的な用途に使用可能です。

高耐食性 UP!!

原板にエスジーエルを採用することにより、さらに耐食性を強化しました。





耐酸性

耐酸性に優れた樹脂及び顔料を採用。酸性雨から屋根・壁を守ります。



酸性雨に強く、耐摩耗性と遮熱性に加え、原板にエスジーエル[®]を採用することにより、さらに耐食性を強化しました。又、環境に配慮したクロメートフリーの対応も可能です。



海岸沿いで保証

海岸から500m以遠で
穴あき25年保証

海岸から1km以遠で
塗膜15年保証
(フレ、ハガレ)

*沖縄・島嶼およびクロメートフリーについては別途相談。

耐摩耗性

塗膜に有機骨材と無機骨材をダブル添加することで耐キズ付き性が向上。
横滑りのキズ付きに加え、垂直方向からのキズ付き防止にも効果を発揮します。


試験項目	トーカイカラーSGL・15いぶき	従来ポリエステル塗料製品
粘着力度	4H	2H
テープモール	1000回転	15mg
落砂試験	下地露出	30L
コインクラッチ	10円玉	△
90°スクラッチ	キズ	3



○上の表の試験結果は、弊社試験室での試験データであり、保証値ではありません。
△2枚の落砂紙の荷重用紙を合わせ、万力でねじ、その状態のまま、90°回転させます。キズの大きさを測定する方法。基準は5段階評価で5が最高の値を示す。

遮熱性

塗装に赤外線を反射する顔料を採用したことでの、鋼板温度の上昇を抑制します。



クロメートフリー対応可

環境に配慮したクロメートフリーにも対応可能。ご注文の際にご相談下さい。

- クロメートフリー仕様では色記号の末尾に「CF」が付きます。
- 裏面は2コート仕様になります。

*エスジーエルは日鉄住金鋼板(株)の登録商標です。

トーカイカラー SGL・15

いぶき


酸性雨に強く、耐摩耗性と遮熱性に加え、原板にエスジーエル[®]を採用することにより、さらに**耐食性**を強化しました。
又、環境に配慮したクロメートフリーの対応も可能です。

エスジーエル[®]\SGL[®]は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

裏面コート

裏面の色は印刷と若干異なります。


日射反射率40%以上を達成かつ
明度40以下のものは、
JIS G 3322 5類適用品です。（＊表記）



SGE-24(ベージュ)



SGE-29(サンドホワイト)



SGE-19(メタリックブラウン)



SGE-86(シルバーブラック)



SGE-83(シルバー)



SGE-82(シャンパンゴールド)



SGE-38(ロクショウ)



＊SGE-71(ブラウン)




SGE-85(ギンゴ)



＊SGE-31(モスグリーン)



＊SGE-47(ライトブルー)



＊SGE-48(濃紺)



SGE-61(ブラック)



SGE-59(グレー)



SGE-12(リュウキュウオレンジ)



＊SGE-14(アンバーレッド)



＊SGE-64(ダークブラック)

選択不可




ネオロック・光セラ18_1/2



18mm厚 ネオロック・光セラ18

ラスター タイル



NH5851U ラスター チタン Mホワイト
NH5852U ラスター チタン Sグレー
NH5853U ラスター チタン Dグレー
NH5854U ラスター チタン Mブラック

伊賀在庫品 この商品は配送地域により、他の商品と比べて配送日数がかかる場合があります。
納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

コンポジション



NH5271U エビカ チタン グリーン
NH5272U エビカ チタン オレンジ
NH5273U エビカ チタン ブラウン
NH5274U エビカ チタン ブラック

アーバンシダー18



NH5532U QFミーテ チタン オレンジ
NH5533U QFミーテ チタン ブラウン
NH5534U QFミーテ チタン ダークブラウン
NH5535U QFミーテ チタン グレー

エーデルウッド



NH5872U QFセンス チタン イエロー
NH5873U QFセンス チタン オレンジ
NH5874U QFセンス チタン ブラウン

セフィロウッド18



NH5475U ガーデン チタン オーク
NH5476U ガーデン チタン ウォルナット
NH5477U ガーデン チタン オリーブ
NH5478U ガーデン チタン スモーク

NH5479U トーン チタン ライトブラウン
NH54710U フェイント チタン ホワイト
NH54711U フェイント チタン ベージュ
NH54712U ガーデン チタン ブラック

メッシュライン



NH5891U QFレーテ チタン ホワイト
NH5892U QFレーテ チタン ベージュ
NH5893U QFレーテ チタン ブラック
NH5894U QFレーテ チタン オレンジ

エクラス



NH5401A QFマックス チタン ホワイト
NH5402A QFシルク チタン ホワイト
NH5403A QFオイスター チタン グレー
NH5404A QFチャコール チタン ブラック

レスティ



NH5231U QFミルキー チタン ホワイト
NH5232U QFアッシュ チタン ベージュ
NH5234U QFマックス チタン ホワイト
NH5235U QFダスキー チタン ブルー

ラウンドウェーブ



NH5125K QFシルク チタン ホワイト
NH5126K QFシルク チタン グレー
NH5127K QFチャコール チタン ブラック
NH5128K QFマット チタン ベージュ

インペリアル



NH5721K QFマックス チタン ホワイト
NH5722K QFシルク チタン ホワイト
NH5723K QFシルバー チタン グレー
NH5724K QFミッド チタン グレー



NH5725K QFアントラティック チタン ブルー
NH5726K QFチャコール チタン ブラック
NH5727K QFマックス チタン ブラック

焼杉調 深炭(カズミ)浅炭(アサズミ)



深炭(カズミ)
NH5481U QFマックス チタン ブラック
浅炭(アサズミ)
NH5491U QFマックス チタン ブラック

2025.10 印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

ケイミュー株式会社

18mm厚

ネオロック・光セラ18

ホルム18



NH5601K QFシルク チタン ホワイト
NH5602K QFアッシュ チタン ベージュ
NH5603K QFロゼ チタン レッド
NH5604K QFチャコール チタン ブラック

キャストストライプ18



NH5611K QFニュー チタン ホワイト
NH5613K QFスロー チタン グレー
NH5615K QFチャコール チタン ブラック
NH5616K QFフォレスト チタン イエロー

ニティ18



NH5621K QFシルク チタン ホワイト
NH5622K QFアッシュ チタン ベージュ
NH5624K QFダーク チタン ブラウン

カルナック18




NH5501K QFシルク チタン ホワイト
NH5502K QFスロー チタン グレー
NH5503K QFマックス チタン ホワイト
NH5504K QFアトランティック チタン ブルー



NH5505K QFマックス チタン ブラック

モダンスリット18




NH5441K QFシルク チタン ホワイト
NH5445K QFアトランティック チタン ブルー
NH5447K QFシルク チタン グレー
NH5449K QFダーコロースト チタン ブラウン




NH54410K QFチャコール チタン ブラック

シュトラール18



NH5791K QFシルク チタン ホワイト
NH5792K QFミルキー チタン ホワイト
NH5793K QFアッシュ チタン ベージュ
NH5794K QFシルク チタン グレー



NH5796K QFアトランティック チタン ブルー
NH5797K QFマックス チタン ホワイト
NH5798K QFマット チタン ベージュ
NH5799K QFペール チタン オレンジ

シンプルストライプ18



NH5881K QFマックス チタン ホワイト
NH5882K QFシルク チタン ホワイト
NH5883K QFダスキー チタン グレー
NH5884K QFアッシュ チタン グリーン




NH5885K QFアトランティック チタン ブルー
NH5886K QFチャコール チタン ブラック
NH5887K QFマックス チタン ブラック

カンタービレ



NH5921A QFシルク チタン ホワイト
NH5922A QFテンダー チタン ベージュ
NH5923A QFシルク チタン グレー
NH5924A QFミッド チタン グレー



NH5925A QFダスキー チタン グレー
NH5926A QFプリント チタン ブラック

フィオット18



NH5631K QFニュー チタン ホワイト
NH5632K QFミルキー チタン ホワイト
NH5633K QFベビー チタン アイボリー
NH5636K QFチャコール チタン ブラック

軒天材30 / 軒天材用通気見切り縁 BM2 / ウォールライン・親水 (釘留め専用)

軒天材30

外観の高級感を際立たせる木目調、幅広いスタイルにマッチするエンボス調をラインナップ。



軒天材30(木目調・ページュ)

品名	表面仕様	不燃規格	当分準耐火構造(軒裏)*
木目調	表面品(多色アクリルマーブル調)	NM-5237(0)	QF030RS-0371軒天材30 QH030S-0361軒天材30L
エンボス	表面品(多色アクリルマーブル調)		

*軒裏の30分準耐火構造認定は木下地のみに対応しています。

防火性能

- ・軒天材30シリーズは不燃材料です。
- ・30分準耐火構造(軒裏)を取得。
- ・火に強く優れた耐久性で、安心・安全に住まいを支えます。

※鋼製下地の防耐火構造認定は取得しておりませんが、鋼製下地の場合、認定が不要な建築物にのみご使用いただけます。施工仕様に関する詳細は「外壁材設計施工マニュアル」の最新版をご参照ください。

	重量	比重	厚み
軒天材30	(10尺品)約43kg/枚 (5尺品)約22kg/枚	約1.1	12mm

カラーバリエーション

木目調

すっきりとした直線的な木目模様が美しいデザイン



■軒天材30(30分準耐火構造(軒裏)対応商品)10尺品

木目調				
色名	ベージュ	ブラウン	ブラック	グレー
品番	L3Y2461WK	L3Y2462WK	L3Y2463WK	L3Y2464WK

■軒天材30(30分準耐火構造(軒裏)対応商品)5尺品

木目調				
色名	ベージュ	ブラウン	ブラック	グレー
品番	L3Y2461W5K	L3Y2462W5K	L3Y2463W5K	L3Y2464W5K

軒天材用通気見切り縁 BM2

軒天材ライト30と軒天材ライト45、軒天材30に対応した軒天材用通気見切り縁です。



特徴

- ・有効開口面積は100cm²/m。妻側のけらばにも使用でき、建物の全周で必要な換気量が確保できます。
- ・30分準耐火構造(軒裏)を取得。
- ・6色のカラーバリエーションで、ケイミュー軒天材の色調に合わせた組み合わせが可能。

■カラーバリエーション

色名	ブラック	ホワイト	ブラウン	ライトブラウン	ダークブラウン	アーバングレー
色番号	N1	N2	N3	N4	N5	N6
本体外観						
対応商品	軒天材30	木目調	ベージュ ブラウン ブラック グレー	●	●	●

■商品一覧(**は色番号)

品名	本体(有効開口面積100cm ² /m)	
	発泡材あり	発泡材なし
形状・寸法		t=0.4mm $\ell=1820mm$
品番	B2861* *	B2862* *
[対応する認定区分と商品の組合せ]		
認定区分	30分準耐火構造	45分準耐火構造
認定番号	QF030RS-0280	QF030RS-0389
適用軒天材	軒天材 ライト30	軒天材 ライト45
発泡材の有無	ありまたはなし	ありまたはなし
	あり	

*軒裏の30分、45分準耐火構造認定は木下地のみに対応しています。

ウォールライン・親水 (釘留め専用)

ボード180A・コーナー180A(180mm幅)



サイズ(mm)	本体	コーナー
重量	約8.0kg/本	約0.6kg/本

■カラーバリエーション



サーフェスケア FS-I型

アイアン



※1 一般地域で積雪30cm以内の場合

「シビルスケアPC50」を100とした概算指數
(詳細は18ページをご参照ください。)

121

詳細はHPをご確認ください。




排水システム図

■カラーバリエーション ※たてといはS30を使用



■寸法図(単位:mm)



ツヤを抑えた質感で、軒先に溶け込み、美しく納まります。

流れのような水平ラインを持つ表面仕上げ。屋根の水平ラインと軒といが同化し、まるで化粧粧隠しのようなすっきりとした印象を与えます。



住宅用雨とい部材

角形状のたてとい

S30



継ぎ目が目立ちにくい
「内パッキン式」軒継手。

「内パッキン式」の採用により、施工後の
雨といの継ぎ目が目立ちにくくなりました。

外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい
「内パッキン一体式」を採用。

外曲りは軒といと同じ多段形状のデザインにより、
軒といの連続性が保たれます。

外観を損なわない
内吊り方式の吊具。

外から見えない内吊り方式の吊具を採用。
スッキリした軒先ラインを演出します。



吊具ピッチ1mを可能にした
ポリカーボネート吊具。

高強度で、耐寒性にも優れた当社ポリカーボネート
吊具を採用。積雪や強風にもたわみにくく、高強度
の軒といと合わせて1mピッチの施工が可能です。

*一般地域で積雪30cm以内の場合。
*当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合。

Venato D30

YKK
ap®

充実の性能・機能。

玄関ドアに求められる基本性能を備えながら、安心・快適性にも配慮しています。



※写真はスマートコントロールキー ピタットキー(AC100V式)になります。



通風、防犯配慮機能で暮らししがさらに快適に。

快適さをプラスする通風機構で生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。またしっかり固定する錠前やロック機構でより安心です。



通風機構使用時



ロック機構使用時

断熱性能

今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。

窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。

開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約できます。

断熱性能の異なる3つの仕様をご用意していますので、ご希望の断熱性能をお選びください。



夏に流入する熱の割合 外気温 34.1°C

選定日:
日平均外気温の最大日、
8月20日14~15時、東京



※シミュレーション結果は、算出条件に基づいた結果であり、保証するものではありません。また、今後評価基準、算出基準、条件等の変更により数値が変動する可能性があります。

【算出条件】解説No: 00087

■使用ソフト: AE-Sim-Hest (建築の温熱環境シミュレーションプログラム) / (株)建築環境ソリューションズ ■気象データ: [拡張アメダス気象データ] 2020年版標準年 / (株)気象データシステム

■住宅モデル: 2階建C/延床面積120.08m²/開口部面積32.2m²(4~8地域) / 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅 / 標準住戸のプラン

■収容: 平成28年省エネルギー基準レベル相当 ■窓構: アルミサッシ(複層ガラス(A8未満))

冬に流出する熱の割合 外気温 -0.8°C

選定日:
日平均外気温の最低日、
1月15日5~6時、東京



Venato D30

**YKK
ap**

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●表示価格は税抜き価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立代、現場搬入費、施工費等は含まれていません。

●表示価格は画像のハンドルの価格が含まれています。ハンドル設定により価格が異なる場合があります。

[表示価格] 部材標準販売価格



N05N ポケットキー 洋風カーブ
XP ココナツチエリー D2



N08N ポケットキー ストレート
YA ステインウォールナット D2



N17N ポケットキー ストレート
BE マキアートパイン D2



F03N ポケットキー ストレート
KR ルビーレッド D2



F06N ポケットキー ストレート
H2/KE キャラメルチーク D2



F11N ポケットキー ストレート
Z4 ティーブグレイ D2

JJ KG BE KE DP YA W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV Z4 H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5



C05N ポケットキー ストレート
KG ナチュラルオーク D2



C07N ポケットキー ストレート
XP ココナツチエリー D2



C09N ポケットキー ストレート
AM ダージリンウォールナット D2



E03N ポケットキー ストレート
QS オリーブグリーン D2



E09N ポケットキー 洋風カーブ
DP ガナッシュウォールナット D2



E10N ポケットキー 洋風カーブ
BJ アイスブルーノーチェ D2

JJ KG BE KE DP YA W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV Z4 H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

JJ バニラ ウォルナット	KG ナチュラル オーク	BE マキアート パイン	KE キャラメル チーク	AM ダージリン ウォールナット	DP ガナッシュ ウォールナット	YA ステイン ウォールナット	W6 桑炭 (クワタン)	XP ココナツ チエリー	BJ アイスブルー ノーチェ	QS オリーブ グリーン	A8 スマーカ ヒッコリー	AF ガト アカシア	HV ビター ストーン	Z4 ティーブ グレイ	LU サファイア ブルー	KR ルビ レッド	S1 ピュア シルバー	H2 ブラチナ ステン	K5 カーム ブラック
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

※ドアデザインによって選べるカラーが異なります

断熱玄関ドア ヴェナート D30 3つのスマートコントロールキー

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



顔認証キー



リモコンキーを携帯して、
顔認証ユニット正面に立つだけで
施解錠が可能

【ご注意】
※リモコンキーをリュックサック、ズボンなどの後ろポケットに入れてご使用の場合、
人体で電波が遮られ、電波が届きにくくなり、ハンドルボタン操作で施錠／解錠できない場合があります。

□ストレートハンドル



□シルバー

□ブラック

□洋風カーブハンドル



□ブラック



顔認証キー ポケットキー



リモコンキーを携帯していれば、
ハンドルのボタンを押すだけ



顔認証キー ポケットキー



ドアから離れていてもリモコン
キーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも
操作できることがあります。



顔認証キー ポケットキー ピタットキー




タグキーを近づけるだけで
力ギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。



顔認証キー ポケットキー ピタットキー



アプリ上の操作でも、リモコン
操作のように力ギの施解錠を行
うことができます

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいて
ください。ドアから離れた位置では操作できません。

※使用環境・条件により交信範囲が異なる場合もあります。

※スマートフォンの電池が切れると力ギの施解錠ができ
ません。万が一のために、必ずリモコンキー やタグキー、
非常用力ギのいずれかを携帯することを推奨します。

□ピタットキー



□シルバー

□ブラック

□顔認証キー



顔認証キー

※オプション仕様です



100V式



電池式



顔認証ユニット リモコンキー×2
【ご注意】※タグキーの携帯では顔認証キーでの施解錠はできません。

□ポケットキー



ポケットキー

※標準仕様です



100V式



電池式



リモコンキー×2 タグキー×3

□ピタットキー



ピタットキー



100V式



電池式



タグキー×3
非常用カギ×2
(ディンプルキー)

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納
カギが内蔵されています。優れた耐ピッ
キング性能を持つディンプルキータイプ
です。



非常用収納カギ
を内蔵
携帯に便利な
ストラップ穴

オプションで非常用力ギ機能のついてないリモコン
キーも追加でき、安心してお使いいただけます。

※非常用収納カギを別途お持ちください。

【リモコンキー】

- 最大8個まで登録可能
- 電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)

【タグキー】

- 最大20個まで登録可能

スマートコントロールキー専用アプリ



スマートコントロールキー
ダウンロードが必要です。

全部で7台まで登録可能

管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台まで
登録可能です。

○管理用スマートフォン

- ・施解錠・スマートフォンアプリのお知らせ(電池交換時期(本体
・電池式のみ)・定期点検時期)・アップデートの通知
- ・エラー通知履歴の確認・キーの登録や削除

○一般用スマートフォン

- ・施解錠・スマートフォンアプリのお知らせ(電池交換時期(本体
・電池式のみ)・定期点検時期)・アップデートの通知


このアプリはBluetooth®でスマートコントロールキーと接続します。
スマートフォンのBluetooth®をONにしてご使用ください。

*商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

マディソン・セレクト



ポピュラーな300角床タイルから、使いやすい
カラーをセレクト。
厳選されたラインナップよりお選びいただけま
す。



MD-300S/08



MD-300S/09



MD-300S/10



MD-300S/11



BS-300/21




BS-300/23



BS-300/25



BS-300/26



BS-300/27



MD-300M/81



MD-300M/82



MD-300M/86



MD-300M/87



MD-300M/88



WS-300S/W1

特 色	グリーン購入法	リサイクル	C.S.R:0.47
-----	---------	-------	------------

適用部位	屋外壁	屋外床	屋内壁	屋内床(靴ばき)	耐凍害
------	-----	-----	-----	----------	-----

推奨工法	外床:圧着張り工法	内床:接着剤張り工法	外壁:スタップ工法(5mmクシ目ビブラート)
------	-----------	------------	------------------------

最大接続台数

●VL-SE31XL/SE31KL

玄関子機

1台

室内モニター

2台
(親1台
増設モニター1台)

●VL-SE26XL

玄関子機

1台

室内モニター

1台

録画機能付きシンプルドアホン

親機 約3.5型
カラー液晶画面

テレビドアホン 1-2タイプ

VL-SE31XL (電源直結式)

VL-SE31KL (電源コード式
コード長:約1.5m)

●モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。

オープン価格*

基本システムセット(各1台)

■カメラ玄関子機 ■モニター親機

代理応答
※12

室内通話 *

モニター機能

録画機能
(静止画)

住宅用火災
警報器連動 *

外にも
火災警報 *

*印はオプション機器が必要です。



インターホン
からの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V525L-K



画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

モニター親機

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はおこなっておりません。

親機 約2.7型
カラー液晶画面

テレビドアホン 1-1タイプ

VL-SE26XL (電源直結式)

オープン価格*

基本システムセット(各1台)

■カメラ玄関子機 ■モニター親機

代理応答
※12

モニター機能

録画機能
(静止画)

住宅用火災
警報器連動 *

外にも
火災警報 *

*印はオプション機器が必要です。



インターホン
からの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V525L-K



画面サイズ(縦×横):
約41×54 mm


モニター親機

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はおこなっておりません。

*1:LEDライト点灯時でも、撮影範囲の両端付近はライトが届かず、本機との距離が近くても顔の識別がしにくくなります。

フルプラン例:VL-SE31XL


*2 VL-SE26XLには増設モニター(VL-V633K)は接続できません。



*3:他社製の火災警報器の接続は1台のみです。また、他社製ヒューリック製を混在して接続することはできません。

「SH3291/SH3290K」で、火災警報器を接続するときは移報接点アダプタと火災警報器から、それぞれ本体を1 m以上離してください。(近接すると、移報接点アダプタと火災警報器間の電波到達距離が短くなる場合があります) *5:後述の定格に適応した機器を接続してください。・入力方式/無電圧マーク接点・検出確定時間/0.1秒以上・接点抵抗値/マーク時 500 Ω以下 フリー時 15 kΩ以上・端子間短絡電流/5 mA以下・端子間開放電圧/DCV 7 V以下 *6 詳しくは37ページをご覧ください。

配線図



別売品を使用するには設定・工事などが必要です。商品ごとの取扱説明書などでご確認ください。



代理応答機能

※12

来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。



●設定により、自動で「置き配」のメッセージを流すこともできます。



増設モニター

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

増設モニター※2

VL-V633K (電源コード式
オープン価格* (コード長:約1.5m)

●電源コードを外すと電源直結式になります。●VL-V633Kに代理応答機能はありません。●VL-V633Kで録画の再生はできません。●来訪者との通話は転送できません。●VL-V632K/V630Kは接続できません。

その他

増設スピーカー
EC95352

メーカー希望小売価格
2,838円 (税込)
(取付工事費別)

住宅用火災警報器

●詳しくは37ページをご覧ください。

●ドアホンと住宅用火災警報器の連動警報音停止・連動点検はできません。

●ガス警報器も接続できます。
(1台のみSH1275, SH13929)

システムアップ可能機器

増設モニター※2

1台

住宅用火災警報器

連動型最大
14台まで

増設スピーカー

1台

※7:別売の移報接点アダプタ
(SH3291/SH3290K)が必要です。

お問い合わせ先

●住宅用火災警報器・移報接点アダプタ/増設スピーカー
パナソニック(株)エレクトリックワークス社
☎(06)6908-1131

*オーブン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※8:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。「ARIB STD-T101」は1.9 GHz帯を使用しており、周囲に同一周波数帯を使用する無線機器が多数あると稀に無線接続に失敗することがあります。※9:LEDライト点灯時でも、撮影範囲の両端付近はライトが届かず、本機との距離が近くても顔の識別がしにくくなります。※10:取り付け場所の材質によって設置加工(アンカー)が必要な場合がございます。※11:ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付)

外形寸法・仕様 ▶P45


配線距離 ▶P50



APW 330

**YKK
ap®**

高い断熱性で、夏涼しく、冬暖かい。いごこちをお届け



たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラスブルー・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率(JIS A 4710:2015)に基づいた社内試験値)



■窓種

※窓種によって仕様、カラー設定が異なる場合があります。詳しくはカタログをご確認ください。



■ガラス

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。



口引違いテラス戸



■カラーバリエーション

外観色

□ ホワイト



□ ホワイト

□ プラチナステン □ ブラウン



□ ホワイト □ クリア

□ ナチュラル

□ ブラック



□ ホワイト

□ ブラック

□ チーク

□ ブラックウォールナット

□ ホワイト

口勝手ドア



口テラスドア



口通風ドア (APW411)



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。


※ブラック×ブラック
木目仕様×ホワイトはオプション色になります

価格 高

ハウスステップ

ハウスステップ（ボックスタイプ）

庭への出入りが、
とってもラクラク。



上り下りしやすい階段設計

※「建築基準法」施行令第3条では、小学校で標準の便り高さとして規定された総合軒高は約31cm。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(「アフターフォース法」)認証基準値は約41cmで、傾斜角は約28°。

お家とお庭をつなぐスペースにハウスステップを設置すれば、掃き出し窓や勝手口の通行に不便な段差をしっかりと解消できます。路面も広く、小さなお子さまからご年配の方まで、お家とお庭への行き来がとってもスムーズに。

161^l


※Rタイプを組み合わせた場合 (CUB-R60S×2個, CUB-8060W-3ST×1個) の最大収納容量です。

庭先に置いておきたいアレコレがたっぷり入る!

ハウスステップ天面のフタを開ければ、収納スペースに早変わり。スコップや肥料などのガーデニング用品をはじめ、防災グッズ、DIY工具、トレーニング用品、ベットのおもちゃなどの収納場所に最適です。アイデア次第で、用途がグーンと広がります。

お手入れ簡単、
汚れても安心。

ハウスステップに泥や汚れが付着しても、シャワーで水洗いしたり、雑巾などで水拭きするだけで、お手入れ簡単。コンクリート製と違って、ひび割れやシミができにくく、いつまでもキレイな見た目をキープすることができます。




※時間が経つと汚れが落ちにくくなることがあります。

シロアリの侵入を防ぐ。

基礎立ち上がりの打ち継ぎ部分やバーの穴からシロアリが侵入して、大切な住宅にダメージを与えるといったケースも、ハウスステップを設置することで、コンクリート基礎の周りに空間ができ、シロアリの侵入を阻止。長年シロアリ対策に真摯に取り組んできたJoto独自のことわざです。

コンクリートステップの場合




コンクリートステップは構造上、基礎から切り離しにくく、打ち継ぎ部

や穴の処理が困難なため、埋め戻しの土や経路劣化によりひび

割れ部分を通じて、シロアリが侵入してしまったケースもあります。

HOUSESTEP設置の場合



基礎部分から離して設置するため、化粧モルタルで基礎の打ち継


ぎ部もしっかり塞ぐことで、シロアリの侵入経路をしっかりとカット。

また、水切りからも距離を開けたことで、床下換気を妨害しません。

収納庫2コ付き

取手付き

CUB-8060W-3ST



LG
ライト
グレー

SG
スモーク
グレー

RB
レッド
ブラウン

[ハウスステップ用取手]




耐久性抜群の
独自素材を採用。

100kg

100kgの荷重が加わっても、たわみはわずか3mm以下。
Joto独自の複合材を使用したハウスステップは、石の強さと樹脂のしなやかさを併せ持ち、とても丈夫ながらも粘り強く、雨風といふたる耐候性にも優れているのが特長です。また、フタの裏面は荷重を支えることができる独自の構造になっているので、100kgの荷重が加わった場合でも、たわみはわずか3mm以下と安心です。


地面に固定するだけの簡単設置。

下が土や芝生などコンクリート以外の場合は、付属のバグをハウスステップ内部の穴に打ち込んで地面に固定。また、下がコンクリートの場合は、コックボンドで固定すればOKです。配管が埋まっていることが多い勝手口周りに設置した場合も、ハウスステップなら必要に応じて取り外しできるため、将来的なメンテナンスにもきちんと対応できます。



カラー

取手:シルバー／キャップ:ライトグレー





角型コンパクト
デザインフード
プチくんフード。

FPシリーズ



選択》 選べる!
防虫網付・無



呼び径》 100・150mm



FP-100SM-KT
シルバーメタリック



FP-100IV-KT
アイボリー



FP-100BR-KT
ブラウン



FP-100BK-KT
ブラック



FP-100WH-KT
ホワイト

クリア色

シルバーメタリック色

アイボリー色

ブラウン色

ブラック色

■特長




- フード部 128mm 角の超コンパクトデザインで隣地境界が狭い場所に最適です。
 - 極限までシンプルを追求したデザインは、建物の美観を更にシャープな印象に仕上げます。
 - 天井裏に制震材付きで、雨音を軽減します。
 - ノック式穴（2カ所）が付いているので、ビスで外壁にしっかり固定出来ます。（ビスは付属しておりません。ステンレス製のビスをご使用下さい。）
 - カチオン電着塗装+粉末塗装
- ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。



500ml ペットボトルと
比べてみても
こんなにコンパクト!



■寸法



■仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② ガラリ	SUS304	t0.4
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5
④ 制震板	SUS304	t1.0
⑤ 防虫網	SUS304	10メッシュ

■品番の見方

シリーズ名: FP-100
カラー: SM
水止め付: KT
呼び径 (mm): 100
防虫網付: 防虫網付



製品No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法 (mm)							防虫網	水止め 裏板	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
728	FP-100SM-KT	シルバーメタリック	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	●	●	36.7cm ²	φ 100	24	5,700円
729	FP-100SM-T	シルバーメタリック	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	×	●	38.8cm ²	φ 100	24	5,700円
730	FP-100IV-KT	アイボリー	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	●	●	36.7cm ²	φ 100	24	5,700円
731	FP-100IV-T	アイボリー	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	×	●	38.8cm ²	φ 100	24	5,700円
732	FP-100BR-KT	ブラウン	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	●	●	36.7cm ²	φ 100	24	5,700円
733	FP-100BR-T	ブラウン	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	×	●	38.8cm ²	φ 100	24	5,700円
734	FP-100BK-KT	ブラック	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	●	●	36.7cm ²	φ 100	24	5,700円
735	FP-100BK-T	ブラック	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	×	●	38.8cm ²	φ 100	24	5,700円
736	FP-100WH-KT	ホワイト	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	●	●	36.7cm ²	φ 100	24	5,700円
737	FP-100WH-T	ホワイト	●	129.5	49	144	128	50	96.4	16.5	×	●	38.8cm ²	φ 100	24	5,700円
738	FP-150SM-KT	シルバーメタリック	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	9,300円
739	FP-150SM-T	シルバーメタリック	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	×	●	82.1cm ²	φ 150	12	9,300円
740	FP-150IV-KT	アイボリー	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	9,300円
741	FP-150IV-T	アイボリー	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	×	●	82.1cm ²	φ 150	12	9,300円
742	FP-150BR-KT	ブラウン	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	9,300円
743	FP-150BR-T	ブラウン	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	×	●	82.1cm ²	φ 150	12	9,300円
744	FP-150BK-KT	ブラック	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	9,300円
745	FP-150BK-T	ブラック	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	×	●	82.1cm ²	φ 150	12	9,300円
746	FP-150WH-KT	ホワイト	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	9,300円
747	FP-150WH-T	ホワイト	●	185.5	70	202	186	70	145	38.5	×	●	82.1cm ²	φ 150	12	9,300円

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。 ※偏心の場合はご相談下さい。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

研ぎ出し流し うめこみタイプ

パン

研ぎ出し流し

うめこみタイプ

550-U型・650-U型

御影石をイメージした重厚な質感のレジンコンクリート製。オーバーフロー用排水口が付いており、配管接続すれば水があふれることができます。


戸建住宅の犬走り付近に埋設できる流し!!

製品の外周はエプロン形状を採用。



オーバーフロー用排水口付。

必要に応じて排水口を打ち抜けば、オーバーフロー用排水栓(別売)が取り付け可能です。



水栓柱収納の切り込み付。

開口部は82mm×85mm角までの水栓柱が収納できます。水栓柱(別売)とのセットプランにすればいっそうの高級感が広がります。

水はねを防止する格子付。

落ち葉なども入り込みません。排水管への異物流入を防ぎます。



埋設施工から直置き施工まで…排水能力をアップ!!

うめこみタイプの排水栓は、流水能力の高いφ45mm(内径)を採用。排水がスムーズに流れます。




流し 研ぎ出し流し

※配管接続方法はP.10をご参照ください。



クサリ付ゴム栓付



うめこみタイプ寸法

品種	サイズ(mm)				(単位:mm)
	幅	奥行	高さ	幅	
550-U型	550	470	160	447	75
650-U型	650	590	170	526	85

うめこみタイプ排水口位置

品種	A	B	C	E	F	H1	(単位:mm)
							W
550-U型	109	233	295	15	210	104	
650-U型	109	294	365	31	280	104	

正面図

側面図

品名	サイズ	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入数 (個)	製品団面 番号	容量	質量
うめこみタイプ	550-U型	みかけ	290814	18,260	1	0014	約16ℓ	約11kg
	650-U型	みかけ	290807	20,130		0013	約25ℓ	約15kg

*付属品:排水栓(うめこみタイプ用)1個、クサリ付ゴム栓(うめこみタイプ用)1個、格子1個

*材質:レジンコンクリート

*この価格には、消費税は含まれておりません。

商品の色は印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますのでご了承ください。ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

青文字は2024年8月改定の新価格です。

レジンコンクリート製 550-U型・650-U型 犬走り付近に埋設施工できる流し



上水道関連製品 | 水栓柱・水栓パン・ボックス |


水栓柱|みかけseries

水栓柱

1型

水道用埋込管配管(ルブソケット接合
(JIS K 6742))

水道用埋込管配管ナット(TSユニオン)接合
(JIS K 6742)




品番	規格	設計価格	Mコード
1x900mガバスイ	10	¥ 4,270	14204
1x120mガバスイ	10	¥ 4,910	14208
1x150mガバスイ	1	¥ 6,340	14212
1x900-20mガバ	4	¥ 6,490	14221
1x1200-20mガバ	4	¥ 7,130	14224

[70角]

2型

水道用埋込管配管ナット(TSユニオン)接合
(JIS K 6742)



品番	規格	設計価格	Mコード
2x900mガバスイ	10	¥ 4,910	14216
2x120mガバスイ	10	¥ 5,540	14218
2x150mガバスイ	1	¥ 7,130	14221

[70角]


錆びない、丈夫、軽い プラス美しい外観

本体は、錆びや衝撃に強い特性をもつ樹脂製です。軽量なので運搬や施工を楽にすることができます。シンプルで落ち着いた外観は周囲の景観にマッチします。
※1500Lは受注生産品です。

水栓柱|みかけ2口series

塩ビ製

HI-1WR型



品番	規格	設計価格	Mコード
hi-1wr-050mガバ	6	¥ 8,350	14284
hi-1wr-120mガバ	6	¥ 9,500	14285

[70角]

HI-16WR型



品番	規格	設計価格	Mコード
hi-16wr-050mガバ	6	¥ 8,180	14286
hi-16wr-120mガバ	6	¥ 9,310	14287

[70角]

※2口タイプは
オプションで選択可能

おなじみの「みかけ調水栓柱」に「2口タイプ」をラインナップ!

落ち着いた風合いの「みかけ」
内配管は安心のHVP(耐衝撃性塩化ビニル管)です。
補助水栓にホースをつけたままで使用できます。